

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
一	专业灯光							
	柜内专业灯光							
1	轨道灯	功率：1W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：8°~32° 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 色容差：2SDCM 光通量：100lm 安装方式：导轨式安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：水平360°旋转，垂直90°旋转 控制模式：单灯调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μW/lm 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X1 S115, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	156.00	1200.00	187200.00	
2	轨道灯	功率：2W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：6°~50° 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 色容差：2SDCM 光通量：180lm 安装方式：导轨式安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：水平360°旋转，垂直90°旋转 控制模式：单灯调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μW/lm 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X2 S238, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	31.00	1250.00	38750.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
3	嵌入射灯	功率：2W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：6°~50° 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 色容差：2SDCM 光通量：180lm 安装方式：嵌入式安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：水平360°旋转，垂直60°旋转 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05μW/lm 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X2 SR210, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	3.00	1150.00	3450.00	
4	嵌入洗墙灯	功率：6W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 色容差：2SDCM 光通量：540lm 安装方式：嵌入式安装 颜色：黑色 材质：灯体压铸铝材质，表面喷粉处理 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05μW/lm 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X4 SR441, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	22.00	1000.00	22000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
5	轨道洗墙灯	功率：6W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 色容差：2SDCM 光通量：540lm 安装方式：轨道式安装 颜色：黑色 材质：灯体压铸铝材质，表面喷粉处理 调节：垂直 90° 旋转，水平360° 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X4 S426, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	23.00	1000.00	23000.00	
6	扫光灯	功率：10W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗桌及洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 光通量：460lm 色容差：2 SDCM 安装方式：表面安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：垂直360° 旋转 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X11 SH1110, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	8.00	1550.00	12400.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
7	扫光灯	功率：12W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗桌及洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 光通量：590lm 色容差：2 SDCM 安装方式：表面安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：垂直360° 旋转 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X11 SH1112, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	24.00	1600.00	38400.00	
8	扫光灯	功率：15W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗桌及洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 光通量：790lm 色容差：2 SDCM 安装方式：立杆安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：垂直360° 旋转 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X11 SH1115, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	13.00	1900.00	24700.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
9	扫光灯	功率：16W 光源要求：LED SMD光源（非COB封装） 光束角：洗桌及洗墙 色温：3500K±75K 显色性：CRI>95，R9>90 光通量：855lm 色容差：2 SDCM 安装方式：表面安装 颜色：黑色 材质：一体化铝合金，表面阳极氧化处理，珍珠喷砂 调节：垂直360° 旋转 控制模式：群组调光 调光范围：0-100%无频闪调光，调光到50%时波动频率f≤3125Hz 紫外线控制：紫外线相对含量小于0.05 μW/1m 灯具认证：CQC认证	埃克苏 Sprite X11 SH1116, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	12.00	2000.00	24000.00	
10	驱动电源	恒压电源 50W (群组调光) 1-18Pc	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	3.00	1150.00	3450.00	
11	驱动电源	恒压电源 80W (单灯调光) 1-24Pc	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	13.00	1200.00	15600.00	
12	驱动电源	恒流电源 700mA (单灯调光) 1-12Pc	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	1.00	1100.00	1100.00	
13	驱动电源	恒流电源 50W (群组调光) 1-5Pc	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	6.00	1360.00	8160.00	
14	驱动电源	恒压电源 60W (群组调光) 1-5Pc	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	7.00	1150.00	8050.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
15	驱动电源	恒压电源 36W (群组调光)	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	47.00	700.00	32900.00	
16	单回路轨道	名称：单回路轨道 V48 材质：铝制轨道 宽度:26.2mm 高度:21.9mm	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	m	96.00	186.00	17856.00	
17	轨道配件	名称：单回路轨道L型连接器	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	27.00	100.00	2700.00	
18	轨道配件	名称：单回路轨道供电器	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	25.00	50.00	1250.00	
19	轨道配件	名称：单回路轨道尾盖	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	25.00	8.00	200.00	
20	一分为二连接器	2+1端口 蓝色 串联 02TSS	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	21.00	18.00	378.00	
21	延长线	18AWG双芯线加快接端子 长1米 蓝色头 D18CS1	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	条	21.00	14.00	294.00	
22	一分为二连接器	2+1端口 红色 并联 02TSS	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	44.00	18.00	792.00	
23	延长线	18AWG双芯线加快接端子 长1米 红色头 D18CS1	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	条	44.00	14.00	616.00	
24	调光器	轨道式洗墙灯0-10V调光器	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	7.00	420.00	2940.00	
	柜外专业灯光							

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
1	专业轨道射灯	功率:20W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:16° 光通量:1620lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T20C, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	42.00	2800.00	117600.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
2	专业轨道射灯	功率:20W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:26° 光通量:1620lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T20C, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	22.00	2800.00	61600.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
3	专业轨道射灯	功率:20W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:36° 光通量:1620lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/lm 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T20C, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	6.00	2800.00	16800.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
4	专业轨道射灯	功率:20W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:54° ×24° 光通量:1620lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μW/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° ×54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T20C, 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	套	9.00	2800.00	25200.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
5	专业轨道射灯	功率:20W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:洗墙 光通量:1620lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 白色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/lm 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T20C, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	2.00	2800.00	5600.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
6	专业轨道射灯	功率:14W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:16° 光通量:1080lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 黑色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f>3125Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T14E, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	31.00	2600.00	80600.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
7	专业轨道射灯	功率:14W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:26° 光通量:1080lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 黑色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f<3025Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /34° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T14E, 深圳市埃克苏照明系统有限公司	套	5.00	2600.00	13000.00	



项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
8	专业轨道射灯	功率:14W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:54° ×24° 光通量:1080lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 黑色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f<31.25Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T14E, 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	套	16.00	2600.00	41600.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
9	专业轨道射灯	功率:14W 光源要求: LED SMD光源 (非COB封装) 光型和角度:洗墙 光通量:1080lm 色温:3500K±75K 显色性:CRI>95, R9>90 色容差:2SDCM 颜色: 黑色 材质: 灯体整体压铸铝材质, 表面喷粉处理 前盖: 新型塑胶加玻纤 调节: 水平360° 旋转, 垂直90° 旋转 轨夹: 三回路, 可适配多种型号轨道 控制模式: 自带调光旋钮, 并带有明显的刻度标识。 调光范围: 0-100%无频闪调光, 调光到50%时波动频率f≥320Hz 紫外线控制: 紫外线相对含量小于0.05 μ W/1m 强制认证: CCC认证, 灯体须有标识 可更换光束角度: 灯具可配备 16° /26° /36° /47° /54° x24° /54° ×14° /24° ×54° /24° x54° /WallWash洗墙角度光学镜片 (不同角度光学镜片可以任意互换, 镜片 带有明显光型数字/字母标识)	埃克苏 Tracron M4II M T14E, 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	套	23.00	2600.00	59800.00	
10	四线三回轨道	名称: 四线三回路轨道 材质: 铝制轨道 宽度:35mm 高度:35mm	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	m	242.00	186.00	45012.00	
11	轨道配件 (连接件)	名称: 三回路轨道连接器	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	56.00	35.00	1960.00	
12	轨道配件 (L型接头)	名称: 三回路轨道L型接头	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	40.00	100.00	4000.00	
13	轨道配件 (供电包)	名称: 三回路轨道供电器	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公 司	个	10.00	50.00	500.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
14	轨道配件 (尾盖)	名称：三回路轨道尾盖	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	10.00	8.00	80.00	
15	遮光板	名称：遮光板	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	20.00	210.00	4200.00	
16	防眩网	名称：防眩网	埃克苏 Tracron , 深圳市埃克苏照明系统有限公司	个	50.00	210.00	10500.00	
	小计						958238.00	
二	展柜							
(一)	北馆							
1	俯视平柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，表面硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 4、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动掀起开启 6、规格：L（1500+100）*W（600+100）*H(272+750)mm以内 （每个展柜配置1m3恒湿机1台，单价另计清单计入）	旺达文博 规格型号： L（1500+100）*W（600+100） *H(272+750)mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	2.00	30000.00	60000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
2	单面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致； 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：手动90° 开启 7、规格：L1000*W550*H2100以内 (每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L1000*W550*H2100mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	1.00	18000.00	18000.00	
3	定制壁龛柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 4、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动掀起开启 6、规格：L2070*H1170*深度600mm以内 (每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L2070*H1170*深度600mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	1.00	35000.00	35000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
4	定制壁龛柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 4、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动掀起开启 6、规格：L2070*H1170*深度500mm以内 (每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L2070*H1170*深度500mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	6.00	34500.00	207000.00	
5	五面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 4、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动90度开启 6、规格：L1500*W1050*H(1200m+500)m以内 (按长宽高最大尺寸计入) (每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L1500*W1050*H(1200+500)mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	5.00	40000.00	200000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
6	五面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 4、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动90度开启 6、规格：L1500*W1050*H(1500m+200)m以内 (按长宽高最大尺寸计入) (每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L1500*W1050*H(1500+200)mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	1.00	43000.00	43000.00	
7	智能恒湿机	单台可控6m³（与展柜适配描述，小于等于相关尺寸） 主机大小：400mm宽*270mm深*160mm高 重量：9KG（水箱空），<10KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 5A 功耗：65W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：2A	麦克 规格型号：MCG4B 南京博思麦电子科技有限公司	台	14.00	9000.00	126000.00	
8	智能恒湿机	单台可控1m³ 主机大小：360mm宽*265mm深*105mm高 重量：3KG（水箱空），<4KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 1A 功耗：55W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：1A	麦克 规格型号：MCG4B-II 南京博思麦电子科技有限公司	台	2.00	7500.00	15000.00	
9	网关	定制	麦克 规格型号：BOX 南京博思麦电子科技有限公司	套	1.00	6000.00	6000.00	
(二)	中馆							

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
1	俯视平柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用30*50*2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 5、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 6、开启方式：前后板手动合页先下掀起开启 7、规格：L（2200+100）*W（900+100）*H（300+750）mm以内 （每个展柜配置1m3恒湿机1台，单价另计清单计入）	旺达文博 规格型号： L（2200+100）*W（900+100）*H（300+750）mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	2.00	48000.00	96000.00	
2	智能恒湿机	单台可控1m³ 主机大小：360mm宽*265mm深*105mm高 重量：3KG（水箱空），<4KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 1A 功耗：55W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：1A	麦克 规格型号：MCG4B-II 南京博思麦电子科技有限公司	台	2.00	7500.00	15000.00	
3	网关	定制	麦克 规格型号：BOX 南京博思麦电子科技有限公司	套	1.00	6000.00	6000.00	
(三)	南馆（博物苑）							

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
1	五面独立柜	1、工艺：专业定制（不含地台） 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：电动推出手动平移开启 7、规格： L3250*W2600*H2000mm以内 (每个展柜配置12m3恒湿机2台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L3250*W2600*H2000mm以内 天津旺达文博展具有限公司	m	3.25	41000.00	133250.00	
2	五面独立柜	1、工艺：专业定制（不含地台） 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：电动推出手动平移开启 7、规格： L3100*W1800*H2000以内 (每个展柜配置12m3恒湿机1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L3100*W1800*H2000mm以内 天津旺达文博展具有限公司	m	3.10	39000.00	120900.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
3	五面独立柜	1、工艺：专业定制（不含地台） 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：电动推出手动平移开启 7、规格： L2300*W1625*H2000mm以内 (每个展柜配置12m3恒湿机1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L2300*W1625*H2000mm以内 天津旺达文博展具有限公司	m	2.30	37000.00	85100.00	
4	俯视平柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 4、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 5、开启方式：手动掀起开启 6、规格：L（1500+100）*W（600+100）*H（272+750）mm以内 (每个展柜配置1m3恒湿机1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L（1500+100）*W（600+100）*H（272+750）mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	11.00	30000.00	330000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
5	四面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用30*30*2.0mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：双面玻璃电动推出手动平移开启 7、规格：L（1500+100）*W（800+100）*H1850mm以内 （每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入）	旺达文博 规格型号： L（1500+100）*W（800+100）*H1850mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	3.00	50000.00	150000.00	
6	单面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0mm、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：手动90度对开开启 7、规格：L2000*W700*H2400mm以内 （每个展柜配置单台可控6m³ 1台，单价另计清单计入）	旺达文博 规格型号： L2000*W700*H2400mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	2.00	60000.00	120000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
7	单面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0m、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：手动90度对开开启 7、规格：L2400*W700*H2400mm以内 (每个展柜配置单台可控6m³1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L2400*W700*H2400mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	3.00	50000.00	150000.00	
8	四面独立柜	1、工艺：专业定制 2、展柜骨架：采用优质金属冷拔矩形管材，所选材料应耐腐蚀或作防腐处理，展柜主体结构采用100*50*2.5mm、50*50*1.5-2.0m、40*40*1.5-2.5mm规格的优质金属冷拔矩形管材 3、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 4、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致。 5、展柜玻璃：6+0.76+6低反夹胶玻璃 6、开启方式：正面玻璃电动推出手动平移开启 7、规格：L3600*W1300*H2400mm以内 (每个展柜配置12m³恒湿机1台，单价另计清单计入)	旺达文博 规格型号： L3600*W1300*H2400mm以内 天津旺达文博展具有限公司	m	3.60	33000.00	118800.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
9	俯视平柜	1、工艺：专业定制 2、展柜型材：采用高性能铝合金材料，壁厚不小于3mm，满足抗拉强度大于270N/mm2，延伸强度大于260N/mm2，断后伸长率大于8%，韦氏硬度大于8HW的技术要求。 3、展柜板材：边框采用优质冷轧钢板，厚度不低于1.5mm，外体表面涂层色泽与展厅风格相融合，色泽一致；底座展台实木胡桃木。 4、展柜玻璃：5+0.76+5低反夹胶玻璃 5、开启方式：前后板手动合页先下掀起开启 7、规格：L（1500+100）*W（800+100）*H（300+750）mm以内 （每个展柜配置1m3恒湿机1台，单价另计清单计入）	旺达文博 规格型号： L（1500+100）*W（800+100） *H（300+750）mm以内 天津旺达文博展具有限公司	个	6.00	36000.00	216000.00	
10	二次展台	根据展品二次深化定制木质高低展台 （水平投影面积）	旺达文博 规格型号：定制 天津旺达文博展具有限公司	m2	13.98	1600.00	22368.00	
11	二次展台	根据展品二次深化定制多层木质高低展台 （水平投影面积）	旺达文博 规格型号：定制 天津旺达文博展具有限公司	m2	4.00	1850.00	7400.00	
12	智能恒湿机	单台可控1m³ 主机大小：360mm宽*265mm深*105mm高 重量：3KG（水箱空），<4KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 1A 功耗：55W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：1A	麦克 规格型号：MCG4B-II 南京博思麦电子科技有限公司	台	17.00	7500.00	127500.00	
13	智能恒湿机	单台可控6m³ 主机大小：400mm宽*270mm深*160mm高 重量：9KG（水箱空），<10KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 5A 功耗：65W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：2A	麦克 规格型号：MCG4B 南京博思麦电子科技有限公司	台	8.00	9000.00	72000.00	

项目报价清单表

名称：南通博物苑历史区文物建筑保护利用项目

专业设备

序号	工作内容	特征描述及参数要求	品牌型号 制造商	单位	量	全费用单价 (元)	全费用合价 (元)	备注
14	智能恒湿机	单台可控12m³ 主机大小：600mm宽*270mm深*160mm高 重量：<10KG（水箱空），<12KG（水箱满） 电源：220V 47-63HZ 5A 功耗：135W当在21℃产生50%湿度时 最大工作电流：5A	麦克 规格型号：MCG8B 南京博思麦电子科技有限公司	台	5.00	12000.00	60000.00	
15	网关	定制	麦克 规格型号：BOX 南京博思麦电子科技有限公司	套	1.00	6000.00	6000.00	
	小计						2546318.00	
	合计						3504556.00	

